

# SETA

FINITURA DECORATIVA

258

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SETA é una finitura decorativa lavabile per interni che rifinisce ed abbellisce le pareti con piacevoli effetti della seta. Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno. La facilità di applicazione permette di realizzare molteplici lavorazioni, a seconda della tecnica, degli attrezzi e dei colori utilizzati. Le pareti così decorate si contraddistinguono per luminosità e profondità di disegno, rendendo ogni ambiente prezioso e unico. SETA si presta allo sviluppo di nuove soluzioni, frutto dell'estro e della fantasia di ogni decoratore. Pittura a Zero VOC, permeabile al vapor acqueo ed è praticamente inodore.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	Kg./lt.: 1,05 - 1,15 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Argento
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	1 lt - 2,5 lt - 5 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI O VERNICIATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato diluito al 20%, applicare due mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare SETA diluito con acqua in base alla lavorazione da effettuare.

**MURI ESTERNI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti, applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico inodore applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare SETA diluito con acqua in base alla lavorazione da effettuare.

### NOTA BENE:

In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro SMUFF, additivare SETA con l'additivo antimuffa o antialga. A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura.

## SISTEMI APPLICATIVI

**EFFETTO SETA:** Applicare il prodotto in modo irregolare con frattone in acciaio inox fino a copertura completa della superficie, appena il prodotto comincia ad appassire ripassare con il frattone per ottenere l'effetto policromatico desiderato. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di attaccature o giunzioni. Resa 7-9 mq/lt.

**EFFETTO VELLUTO:** Applicare uno strato uniforme di SETA diluito al 20% con pennello in maniera irregolare fino a ricoprire tutta la superficie, appena il prodotto comincia ad appassire ripassare il prodotto applicato con pennello scarico per rendere più visibile la lavorazione. Resa 8-10 mq/lt.

**EFFETTO FASCIATO:** Applicare uno strato uniforme di SETA mediante pennello o rullo lavorandolo in orizzontale, rifinire con il "pennello riga" nel verso scelto, lavorando delle fasce di circa 1 metro, appena il prodotto comincia ad appassire schiacciare leggermente con il frattone inox. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di attaccature o giunzioni. Resa 6-7 mq/lt.

**EFFETTO TAMPONATO:** Applicare con rullo a pelo corto due mani di SETA diluito al 30-40% con acqua, ad essiccazione avvenuta, realizzare la finitura decorativa tamponando la superficie con tampone a punta larga impiegando la stessa tinta utilizzata con ELITE diluito al 70-80% con acqua. Resa 7-9 mq/lt.

**EFFETTO PENNELLATO:** Applicare uno strato uniforme di SETA mediante pennello(spalter) lavorandolo in tutte le direzioni non terminando l'applicazione in linea retta altrimenti si evidenzieranno antiestetiche attaccature. Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica. Resa 8-10 mq/lt.

# SETA

**FINITURA DECORATIVA**
**258**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/I, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene al massimo 200g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

 Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

 P.IVA 04006251211  
R.E.A. 655378

**Sede Operativa**

 Via Lagnitiello  
83020 Sperone (Av)

 +39 081 8214339  
info@damaskolor.it


  
damaskolor.it