

# SPARTITRAFFICO

PITTURA SINTETICA PER SEGNALETICA

043

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPARTITRAFFICO è un prodotto non rifrangente formulato con resine al clorocaucciù, resine alchidiche medio olio, solventi rapidi che non intaccano i leganti bituminosi o speciali della pavimentazione, cariche lamellari, pigmenti inorganici e vari additivi pregiati resistenti agli acidi.

Oltre ad avere alta copertura e resa, ha altissima resistenza e durata all'esterno. Applicabile su manti bituminosi stradali ma anche su pavimentazioni industriali stagionate, su supporti cementizi e metallici orizzontali. Il prodotto risponde al capitolato ANAS.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,5 - 1,65 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	35" ± 5 Tazza Ford 8 a 23 ± 2° C.
<b>Colori:</b>	Bianco - Giallo - Rosso - Blu
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Diluyente Nitro
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	2,5 lt - 16 lt

## CICLI APPLICATIVI

Rimuovere eventuali tracce di sporco o polvere.

La superficie deve essere totalmente asciutta prima dell'applicazione del prodotto.

Applicare il prodotto a spruzzo secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232  
info@damaskolor.it


  
damaskolor.it