

HYDRA

TRASPIRANTE PER INTERNI

223

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HYDRA è una pittura murale traspirante per interni a base di copolimeri vinilversatici, carbonato di calcio, ed additivi vari di qualità, adatto alla pitturazione di pareti in muratura, soffitti, bagni, garage, magazzini, capannoni e di qualsiasi altro ambiente ove non è richiesta una pitturazione specifica, ma con costi contenuti, oltre ad essere facilmente applicabile, è dotato a secco di una buona copertura e resistenza all'abrasione, preserva il supporto interno dalla formazione della muffa, di ottimo ancoraggio al supporto e di perfetta traspirabilità e di buon potere riempitivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,60 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Brillantezza EN ISO 2813:	<5 , molto opaco
Coprenza ISO 6504-3:	classe 2 ad una resa di 4-5 mq/l

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL fissativo acrilico, LISAFOND isolante vinilico o TATO fondo fissativo pigmentato, applicare due mani di HYDRA. Per le diluizioni seguire attentamente quanto riportato sulle schede tecniche. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIÀ VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di ROSACRYL fissativo acrilico, LISAFOND isolante vinilico o TATO fondo fissativo pigmentato, applicare due mani di HYDRA. Per le diluizioni seguire attentamente quanto riportato sulle schede tecniche. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ' .

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 2g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it