

BLUOCEAN LAVABILE ANTIMUFFA

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA

232

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BLUOCEAN LAVABILE ANTIMUFFA è un'idropittura lavabile a base di resine acriliche in dispersione acquosa, dotata di elevata copertura e ottimo potere riempitivo che inoltre preserva il supporto interno dalla formazione della muffa, risulta facile da applicare e con buona distensione, ottima permeabilità al vapore acqueo, pertanto è un prodotto particolarmente indicato per pitturazione di superfici murali interne. Il prodotto pur essendo stato formulato come igienizzante per interni, risulta essere un ottimo prodotto anche per esterni conservando per lungo tempo l'aspetto originale del supporto ed esplica inoltre un effetto igienizzante, migliorando il comfort abitativo. Utilizzare solo dopo aver applicato in via preliminare lo SMUFF soluzione concentrata a base di principi attivi disciolti in emulsione acquosa, con ampio ed energico spettro d'azione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 13 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: L'applicazione del prodotto può essere effettuata a pennello rullo o spruzzo dopo aver accuratamente preparato il supporto da decorare. Su pareti ammuffite, lavare con SMUFF soluzione per detto trattamento a base di additivi fungicidi acrilici previa spazzolatura di tutte le pareti ammalorate da distacco, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di ISOLANTE ANTIMUFFA diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione ed infine applicare due o più mani di BLUOCEAN LAVABILE ANTIMUFFA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di fissativo ISOLANTE ANTICONDENSA ANTIMUFFA e finire con due mani di BLUOCEAN LAVABILE ANTIMUFFA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 19g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



damaskolor.it