

# RIOSTUK PASTA

STUCCO PASTA PER LEGNO E MURI

353

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RIOSTUK PASTA è pronto all'uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Ottimo per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti che legno. È inodore e non imputrisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,75-1,8 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Pastoso
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,500 kg - 1 kg

## CICLI APPLICATIVI

**LEGNO E MURO NUOVO:** spazzolare e spolverare asportando con cura ogni traccia di residuo friabile. Imprimere con una mano di OPACUS (legno) opportunamente diluito o "ROSACRYL" diluito con 2 parti d'acqua (muri).

**MURO GIA' VERNICIATO:** assicurarsi che la vernice esistente sia ben ancorata al supporto (per permettere un sicuro ancoraggio, carteggiare finemente), asportare tutte le parti in fase di distacco, spazzolare, spolverare e quindi consolidare come per supporto nuovo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** "Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE"

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274

**Sede Operativa**

Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232  
info@damaskolor.it