

# DAMASSIL SILICATI

PITTURA AI SILICATI

403

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASSIL SILICATI è una pittura minerale protettiva a base di silicato di potassio che unisce oltre ai vantaggi delle tradizionali pitture minerali quelli delle pitture classiche. Infatti, grazie alla sua particolare formulazione, conferisce al supporto elevata permeabilità al vapore d'acqua, a differenza delle normali pitture non crea una pellicola, inoltre le particolari sostanze idrofobizzanti, presenti nel prodotto, respingono l'acqua impedendone l'assorbimento, è altamente resistente agli alcali, agli agenti atmosferici, al lavaggio e all'abrasione, risulta particolarmente idoneo per la protezione di vecchiintonaci e per il restauro dei centri storici, in quanto permette di ottenere un aspetto estetico gradevole e ricco di morbide ombre. Applicabile suintonaci a calce,intonaci civili di malta bastarda o equivalente. Il ritocco o l'applicazione su supporti di natura diversa possono risultare notevolmente visibili dopo essiccazione. In caso di tinte scure potrebbero essere visibili segni di graffi (effetto scrittura).

**Da non applicare su gesso, cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.**

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,45 - 1,5 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco, Base accent
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 5 lt - 14 lt
<b>Resistenza alla diffusione del vapore acqueo:</b>	Sd<0,01m (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

## CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI:**Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie ed applicare il Primer ai silicati. Attendere 24 ore ed applicare 2 o più mani di pittura DAMASSIL SILICATI.

**MURI MAI PITTURATI E DEGRADATI :** Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolando, eventuali detriti non aderenti. Regularizzare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare PRIMER AI SILICATI, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di pittura DAMASSIL SILICATI.

**MURI GIÀ VERNICIATI :** Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare PRIMER AI SILICATI. Attendere 24 ore ed applicare 2 o più mani di pittura DAMASSIL SILICATI.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 - 30 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi. **Non idoneo all'applicazione su gesso, cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 24g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232  
info@damaskolor.it



damaskolor.it