

QUARZO LUCIDO

QUARZO LUCIDO DIRETTO

429

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QUARZO LUCIDO è un rivestimento per interni studiato per finiture a spessore con effetto a buccia d'arancia. Ideale per decorare uffici, scuole, androni, gradinate, corridoi e sale di ospedali e tutti quegli ambienti che per motivi igienici debbano essere periodicamente lavati. QUARZO LUCIDO è un prodotto a base di copolimeri vinilversatici, quarzi finissimi e additivi di prima qualità.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,1 - 1,2 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Applicare una mano di ROSACRYL o MIFIX opportunamente diluito, stendere il QUARZO LUCIDO in maniera uniforme con rullo di lana o pennello, e finire con rullo di spugna per effetto buccia d'arancia.

MURO GIÀ VERNICIATO: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Fissare con una mano di ROSACRYL o MIFIX opportunamente diluito, stendere il QUARZO LUCIDO in maniera uniforme con rullo di lana o pennello, e finire con rullo di spugna per effetto buccia d'arancia.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/b, tipo BA: valore limite 100g/l. Questo prodotto contiene < 16g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



damaskolor.it